

FICHE TECHNIQUE GRAISSE : **LUB UNIVERSAL +**

Graisse d'usage général, pour l'industrie et l'automobile

Avantages :

- Très bonne résistance à l'eau
- Excellente protection contre l'usure et la corrosion
- Bonne stabilité mécanique y compris à haute vitesse
- Large plage de température de fonctionnement

Caractéristique	Méthode	Unité	LUB UNIVERSAL +
Température d'utilisation			-25 °C / +130 °C
Couleur			Blond clair
Texture			Lisse
Densité	ISO 2811	g/cm ³	0,89
Pénétration travaillée 60 coups	ISO 2137	10 ⁻¹ mm	284
Grade NLGI	ISO 6743		2
Nature de l'épaississant			Li-Ca
Nature de l'huile de base			Minérale
Viscosité de l'huile de base à 40°C	ISO 3104	cSt	100
Viscosité de l'huile de base à 100°C	ISO 3104	cSt	9
Point de goutte	ISO 2176	°C	> 175

*) : facteur de vitesse : vitesse de rotation en tr / min X diamètre moyen du roulement en mm

Applications typiques:

Equipements agricoles, machines à laver, matériel de manutention, mécanique générale, moteurs électriques de faible puissance, roulement de roue automobile, petit outillage,...

Edition : 26.10.2010